

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Подтоварники технологические серия Base (ПДТб), серия Norma (ПДТн) используются на предприятиях общественного питания, складских помещениях для размещения различного кухонного оборудования, инвентаря, товаров и продуктов питания. Подтоварники серии Base состоят из столешниц и сборно-разборных каркасов, изготовлены полностью из оцинкованной стали. Подтоварники серии Norma состоят из столешниц, изготовленных из пищевой нержавеющей стали и сборно-разборных каркасов из оцинкованной стали/стали с полимерно-порошковым покрытием/нержавеющей стали. Ножки каркасов – гнутый угловой профиль, оснащаются регулируемыми полиамидными опорами для компенсации неровностей пола. Комплекуются метизами для сборки.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОД

Перед началом эксплуатации изделия необходимо снять защитную пленку с поверхности деталей из нержавеющей стали. Обслуживание подтоварников заключается в периодической протяжке крепежа и выверке положения оборудования относительно горизонта. При эксплуатации следует учитывать максимально допустимую, равномерно распределенную нагрузку на поверхность – 150 кг. Уход за изделием заключается во влажной ежедневной уборке с применением нейтральных моющих средств не содержащих твердых абразивных частиц и агрессивных химических реагентов, способных разрушить защитную оксидную пленку на поверхности нержавеющей стали. После мытья следует тщательно протирать все поверхности изделия сухой мягкой тканью. Рекомендуется периодически обрабатывать поверхность подтоварников серии Norma специальными средствами по уходу за нержавеющей сталью (очищающие и фосфатирующие полироли), которые позволяют существенно сократить время возобновления защитной оксидной пленки. При регулярном выполнении всех рекомендаций, на столах не будут появляться следы окисления и трудноудаляемых загрязнений, которые в свою очередь, могут являться причиной зарождения очагов коррозии и привести к преждевременному выходу оборудования из строя.

Подробная информация по уходу за изделиями представлена на сайте предприятия-изготовителя mecon.ru/reference/.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

1. Гарантийный срок эксплуатации оборудования 12 месяцев с момента его отгрузки покупателю со склада предприятия-изготовителя или официального дилера, но не более 18 месяцев с момента изготовления (исчисляется со дня приемки ОТК, что подтверждается наличием информационной этикетки, расположенной на обратной стороне столешницы, в которой зашифрована информация о дате изготовления и прохождении изделия контролем качества).

2. Одним из условий сохранения гарантии является наличие, сохранность и читаемость информационной этикетки.

3. В течение гарантийного периода запрещается вносить в конструкцию оборудования какие-либо изменения, не предусмотренные предприятием-изготовителем и осуществлять несанкционированный ремонт.

4. Предприятие-изготовитель информирует о том, что рисунок кристаллизации на поверхности оцинкованных деталей одного изделия, либо на деталях изделий разных производственных партий может отличаться, что не является дефектом изделия.

5. Ремонт или замена оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации производится предприятием-изготовителем при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования, хранения и требований настоящего паспорта.

6. Со всеми условиями предоставления гарантии вы можете ознакомиться на сайте предприятия-изготовителя mecon.ru/reference/.

ДАННЫЕ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

ООО «Компания Мекон» 620041, г. Екатеринбург, ул. Кислородная, 8

☎ (343) 270-22-55

✉ ekb@mecon.ru

Прохождение контроля качества:



mecon.ru



ПАСПОРТ

Подтоварники технологические
серия Norma (ПДТн)
серия Base (ПДТб)



mecon.ru

Номенклатура ПДТн/ПДТб

Серия		Размеры подтоварника, мм
Norma Zn Norma RAL Norma Inox	Base	
ПДТн - 400	ПДТб - 400	400x400x420
ПДТн - 600	ПДТб - 600	600x600x300
ПДТн - 800	ПДТб - 800	800x600x300
ПДТн - 1000	ПДТб - 1000	1000x600x300
ПДТн - 1200	ПДТб - 1200	1200x600x300

Комплектная ведомость

№	Наименование элемента	Кол-во, шт
1	Столешница	1
2	Ножка каркаса	4
3	Профиль нижний	4
4	Опора регулируемая	4
5	Подпятник опорный	4
6	Болт М6х8	24
7	Гайка М6	24
8	Гайка М8	8

Последовательность сборки

1. Установить опорные подпятники с регулируемыми опорами на ножки каркаса.
2. Соединить ножки с профилями, образующими рамку столешницы.
3. Соединить ножки с профилями, образующими нижнюю рамку каркаса.
4. Протянуть все болтовые соединения.
5. Отрегулировать каркас по высоте при помощи регулируемых опор.

Схема сборки

